



KIOTI COMPACT TREKKERS CK22/CK27/CK35

run ahead of the pack



www.kioti-nederland.nl
www.kioti-belgie.be

info@kioti.nl

tel. +31-(0)418 64 29 49

MODEL	CK22	CK22 HST	CK27 HST	CK35	CK35 HST
MOTOR					
Model motor	3C100LWB		3A139LWH	3A165LWM	3A165LWH
Type 3 cilinder	Kioti watergekoelde 3-cilinder dieselmotor				
Vermogen (pk)	22		28	34	
Aftakas vermogen (pk)	17,5	16,2	20,5	27,6	26,5
Inhoud (cc)	1007		1393	1647	
Nomimaal toerental (t/m)	2800		2600	2600	
Brandstof tank inhoud (ltr.)	20		30	30	
AANDRIJLIJN					
Remmen	Enkelvoudige schijf		Enkelvoudige schijf	Dubbele schijf	Dubbele schijf
Transmissie	Mechanisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Omkeer mechanisch	Hydrostatisch
Versnellingen	6V-2A	2 groep	3 groep	8V-8A	3 groep
Differtentieel slot	Standaard		Standaard	Standaard	
Remmen	Natte schijf		Natte schijf	Natte schijf	
Aftakas	Direct	Direct	Direct	Direct	
Aftakas achter (t/m)	540		540 + 1000	540 + 1000	
Aftakas midden (optie) (t/m)	(2000)		(2000)	(2000)	
HYDRAULIEK SYSTEEM					
Pomp tandwiel	Tandwiel		Tandwiel (Dubbel)	Tandwiel (Dubbel)	
Capaciteit pomp (l/min)	29		31,2	31,2	
3-punts hefinrichting	Cat.1		Cat.1	Cat.1	
Hefvermogen (61cm achter de kogels kg)	503		800	800	
Hefvermogen aan de kogels	720		1145	1145	
Positie/diepte regeling	Positie		Positie en trekkrachregeling		
Besturing	Servo-direct besturing				
BANDEN					
Voor trekkerprofiel	6 - 12		6 - 14	7 - 14	
Achter trekkerprofiel	9,5 - 16		9,5 - 24	11,2 - 24	
RIJ SNELHEDEN					
Vooruit (km/u)	1,10 - 16,22	0 - 16,22	0 - 26,00	1,57 - 26,00	0 - 26,00
Achteruit (km/u)	1,36 - 6,30	0 - 10,48	0 - 14,72	1,38 - 21,15	0 - 14,72
AFMETINGEN					
Lengte (incl hefinrichting mm)	2684		3190	3190	
Breedte totaal (mm)	1121		1286	1385	
Hoogte incl ROPS	2185		2375	2390	
Wielbasis (mm)	1470		1680	1680	
Bodemvrijheid (mm)	310		328	352	
Spoor voor (mm)	910		1105	1105	
Spoor achter (mm)	890 - 935		1062 - 1294	1102 - 1302	
Draaicirkel (met remmen)	2,3		2,7	2,9	
Gewicht met banden en ROPS (kg)	890	904	1443	1475	1480

Wijzigingen kunnen aangebracht worden zonder voorafgaande kennisgeving.

STANDAARD UITRUSTING

- Neerklapbare veiligheidsbeugel
- Stuurbekrachtiging
- Sperdifferentieel
- Enkelwerkend ventiel achter
- Joystick voor bediening voorlader
- Volledige verlichting
- Natte schijfremmen
- Snelheidsregeling op 3-punts hef
- 3-punts hefinrichting verstelbaar
- Cruise controle (op HST modellen)
- Verstelbare luxe stoel met veiligheidsgordel
- Aftakas

OPTIONELE UITRUSTING

- Dubbelwerkend hydr ventiel
- Middenonder aftakas
- Frontgewichten
- Contragewicht achter (alleen i.c.m. trekkerbanden)
- Zonnedak

KIOTI UITRUSTING OPTIE

- Voorlader
- Achterlader
- Maaidekken
- Grondfrezes

