



TRACTEUR COMPACT KIOTI CK2810

La force utile



www.kioti-nederland.nl
www.kioti-belgie.be

info@kioti.nl

tel. +31-(0)418 64 29 49

MODELE	CK2810	CK2810 HST
MOTEUR		
Modèle	3A193	
Type 3 Cyl.	Vertical, en ligne, eau refroidie, moteur diesel 4 cycles	
Moteur brut (CV)	28	
Prise de force (CV)	24	23
Cylindrée (cc)	1393	
Révolution (rpm)	2600	
Capacité du réservoir à carburant (ltr.)	25	
ENTRAÎNEMENT		
Embrayage	Monodisque	
Transmission	Manuel	Hydrostatique
Vitesses	6AV2AR	2 gammes HFT
Blocage différentiel	Standard	
Frein	Disque humide	
Prise de force	Direct	
Arrière	540	
Centrale (Optionnel)	(2000)	
SYSTEME HYDRAULIQUE		
Pompe	2 Pompes hydraulique	
Capacité de la pompe (Débit max.) (ltr./min)	43 (17+26)	
Attelage 3 points	Cat.1	
Capacité de levage maximum (61 cm après attelage) (kg)	503	
Capacité de levage aux points d'attache (kg)	720	
Système de contrôle de levage hydraulique	Contrôle de position	
TAILLE DES PNEUS		
Agraire Avant	6 - 12 ou 7 - 12	
Agraire Arrière	9,5 - 16 ou 11,2 - 16	
VITESSES DE DEPLACEMENT		
Avant (km/h)	1,10 - 17	0 - 17
Arrière(km/h)	1,36 - 6,30	0 - 10,48
DIMENSIONS		
Longueur totale (attelage 3 points inclus) (mm)	2684	
Largeur totale (mm)		
Hauteur totale (au dessus de l'arceau ROPS) (mm)	2215	
Empattement (mm)	1520	
Dégagement (min. mm)	330	
Voie Avant (mm)		
Voie Arrière (mm)		
Rayon de braquage min. (avec frein) (m)	2,3	
Poids avec arceau ROPS (kg)	956	1025

Des changements peuvent occasionner par rapports aux photos et spécifications indiquées dans ce dépliant. KIOTI France ne peut en être tenu responsable.

EQUIPEMENT STANDARD

- Arceau repliable
- Direction assistée
- Blocage différentiel
- 3 Distributeurs de hydraulique
- Joystick de contrôle unique pour le Chargeur
- Eclairages avant/ Eclairages de sécurité
- Disques de freins Humide
- Contrôle de vitesses (attelage 3 points)
- Attelage 3 points complètement ajustable
- Régulateur de vitesses (modèles HST)
- Sièges réglable avec ceinture de sécurité

EQUIPEMENT OPTIONNEL

- PDF ventrale
- Poids avant
- Canopy
- PDF ventrale

La nouvelle fonction **EASY SPEED** permet une liaison entre la pédale HST et le moteur du tracteur en synchronisant la vitesse du tracteur au régime moteur.

EQUIPEMENTS KIOTI

- Chargeur frontal
- Excavatrice / Pelle



KIOTI Nederland
 info@kioti.nl
 www.kioti-nederland.nl
 www.kioti-belgie.be